

Russound CAA-66L Zestaw Salon Poznań Wrocław



Cena: 11 999 zł

Gwarancja: Producenta 1 rok

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Cena za zestaw

Kompletny zestaw nagłośnienia strefowego

Skład pakietu:

Kontroler CAA-66 - 1 szt.
Klawiatura KPL - 6 szt.
Pilot SRC1 - 1 szt.
Nadajnik IR 854.1 - 6 szt.

Dane techniczne:

CAA-66:

Strefy na kontroler: 6
Strefy na system: max. 36
Wejścia źródłowe audio: 6
Impedancja wejściowa: 50 kilo ohm
Ilość kanałów wzmacniacza: 12
Moc: 20 W RMS przy 8 ohm
Pasma przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz +/-2.5 dB
Zniekształcenia: <0.10% THD+N od 20 Hz do 20 kHz
Stosunek sygnał / szum : >90 dB A-ważone, >88 dB nieważone
Impedancja głośników: 8 ohm
Wyjścia liniowe audio: Przełączalne stałe/zmienne (tylko strefy 1 i 2), 2.2 Vrms
Wyjście przekaźnika (trigera): 12 VDC 100 mA max
Wyjście przekaźnika wyciszenia (triger mute): 12VDC
Wymiary: 43 szer x 9.9 wys x 29.2 głęb cm
Zasilanie: 220–240 VAC 1.25 A, 50–60Hz
Bezpieczniki: TF1.25A H 250V
Waga: 8.1 kg

KPL:

Typ: 5-znakowy wyświetlacz LCD z wskaźnikiem poziomu głośności i statusu
Kontrola: Włączenie / wyłączenie
Głośniej / ciszej
Wybór źródła
Regulacja Audio (bas, wysokie, balans, włączenie dźwięku, podbicie dynamiki)
Kontrola IR: Wbudowany odbiornik IR receiver z przekazaniem dalej
Podświetlenie: Bursztynowe

Zasilanie: 12 VDC 180 mA (poprzez kabel CAT-5)
Konektor CAT-5: 110 punch-down block
Wymiary: 4.7 szer x 3.7 wys x 6.9 głęb cm
Pasuje do pojedynczej puszki ściennej UL/CSA-approved 18 ci
Waga: 113 g

Pilot:

Funkcja: Podstawowy sterownik systemowy
Współpraca z kontrolerami: CAA66, CAM oraz CAV
Obsługiwane źródła: 6 (kontrolowane przez oprogramowanie systemowe)
Wymiary W x S x G: 35 x 55 x 194 mm
Waga: 164 g