

## Paradigm DEFIANCE V10 Subwoofer Salon Poznań Wrocław



Cena: 3 603 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

### NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Waga (kg): 15, 2

Pasma przenoszenia (Hz): 29Hz – 200Hz ( $\pm 3$ dB) w osi

Moc (W): 120

Konstrukcja/budowa: , aktywna

### OPIS PRODUKTU

## Subwoofer Paradigm Defiance V10

#### ŻADNYCH SZTUCZEK - CZYSTA WYDAJNOŚĆ

Defiance V8 / V10 / V12 - subwoofery idealne, aby uzyskać mocne brzmienie basów bez żadnych sztuczek! Mniejsze układy elektroniczne mieszczą mnóstwo technologii - są kompaktowe i dają niesamowite wyniki w sekcji niskich częstotliwości. Defiance V zapewnia najlepszy bas bez kompromisów.

Anthem Room Correction (ARC®): Dopasuj brzmienie basu do swojej przestrzeni odsłuchowej za pomocą ARC w trzech stopniach zaawansowania. (Mikrofon sprzedawany osobno)

NOWOŚĆ! Aplikacja: Dokonaj zmian ustawień, w tym fazy, przepustowości i innych elementów, z pozycji odsłuchowej korzystając z bezpłatnej i łatwej w użyciu aplikacji subwoofera Paradigm.

Bassreflex: Umiejscowiony na dole subwoofera oddziałuje z podłogą, dzięki czemu poprawia reakcję basów, umożliwiając bardziej elastyczne opcje rozproszenia bez ryzyka zniekształceń.

Built To Pound: Wzmocniona konstrukcja obudowy i konstrukcja zapewniająca redukcję zniekształceń oraz głęboki i szczegółowy bas.

Przejdź do sieci bezprzewodowej! Zestaw bezprzewodowy Defiance WT (wszystkie modele z wyjątkiem V8) (sprzedawany

osobno) Umieść subwoofer Defiance w dowolnym miejscu w swoim pokoju! Możesz to zrobić, bez kłopotliwego okablowania i bez poświęcania wydajności. Skorzystaj z modułu bezprzewodowego WT firmy Defiance (sprzedawanego oddzielnie), który oferuje szybki i wyraźny dynamiczny wybór częstotliwości 2,4 GHz z natychmiastową korekcją błędów i zasięgiem 15 metrów.

## Specyfikacje:

Typ / Konstrukcja Subwoofer aktywny Moc wyjściowa wzmacniacza 120W RMS

250W moc szczytowa Pasma przenoszenia 29Hz – 200Hz ( $\pm 3$ dB) w osi Przetwornik niskotonowy 1 x 254 mm, wzmacniacz Klasy D™ Regulacja odcięcia częstotliwości 35Hz - 120Hz regulowana z opcją By-pass Regulacja fazy 0° - 180° regulowana Złącza wejściowe 2 x RCA (L/R i LFE) dla lewego / prawego wyjścia liniowego lub wyjście subwooferowe z amplitunera / procesora lub innego źródła liniowego

2 x głośnikowe (L/R) dla wejścia ze wzmacniacza lub innego źródła poziomego głośnika

1 x Mikro USB dla ARC™ i aktualizacji oprogramowania Funkcje / wyposażenie Kompatybilne z Systemem Korekcji Akustyki Pomieszczenia ARC™

Kompatybilne z Systemem WT Wireless Kit

Aplikacja do sterowania Wymiary (W x S x G) 40 x 36.2 x 37.8 cm Waga 15.2 kg / szt.