

FiiO KA1 USB C Kompaktowy Wzmacniacz Słuchawkowy z DAC Salon Poznań Wrocław



Cena: 249 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

OPIS PRODUKTU

Kompaktowy Wzmacniacz Słuchawkowy z DAC FiiO KA1 USB C

Kompaktowe rozmiary – wielkie możliwości

Co można osiągnąć na niewielkiej przestrzeni zaledwie 40x15x8mm? Wiele. Na pokładzie KA1 znajduje się nie tylko wysokiej klasy przetwornik cyfrowo-analogowy, ale także wzmacniacz audio klasy premium. Oba układy zostały precyzyjnie dostrojone przez inżynierów audio FiiO, aby prawdziwie i wiernie odtwarzać muzykę w sposób, w jaki została przewidziana przez artystę w studio. KA1 oferuje dźwięk niespotykany wśród innych przenośnych przetworników cyfrowo-analogowych i wzmacniaczy.

Wysokiej klasy DAC

W KA1 zastosowano układ ES9281AC PRO firmy ESS, który łączy w sobie interfejs audio USB, przetwornik cyfrowo-analogowy i wzmacniacz w jednym pakiecie. W połączeniu z wielowarstwową pozłacaną płytką PCB HDI, w której jest osadzony, rezultatem jest niższy przesłuch i wyższa wydajność, dzięki mniejszemu zużyciu energii, co ostatecznie daje nam czysty dźwięk wysokiej jakości.

Dekodowanie na poziomie high-end

Dzięki obsłudze do 32bit/384kHz PCM i DSD256 z pewnością usłyszysz nawet najdrobniejsze szczegóły w swojej muzyce.

Kolorowy wskaźnik RGB

Wskaźnik stanu działania nie tylko świetnie się prezentuje, ale także w czytelny sposób informuje o aktualnym formacie audio i częstotliwości próbkowania.

Wszechstronne zastosowanie

KA1 jest kompatybilny z Android/iOS/Windows/Mac. Współpracuje ze smartfonami, przenośnymi odtwarzaczami audio, tabletami i komputerami.

Najważniejsze cechy:

- Profesjonalny układ DAC ES9281 AC PRO
 - Pełna obsługa różnych urządzeń
 - Obsługa bezstratnego audio 32bit/384kHz
 - Obsługa DSD256
 - Obsługa renderowania MQA
 - Wskaźnik stanu RGB
-

Dane techniczne:

- Wymiary obudowy:
 - około 40x15x8mm
- Długość kabla:
 - około 70 mm;
- Waga:
 - około 10g
- Kolory:
 - klasyczny czarny, ciemnozielony;
- Układ DAC:
 - ES9281AC PRO;
- Wejście:
 - USB typu C lub Lightning
- Wyjście:
 - gniazdo słuchawkowe 3,5 mm;
- Moc wyjściowa:
 - 45mW (32Ω, THD+N 1%)
- SNR:
 - 114 dBr (32 Ω, A-ważony)
- THD+N
 - 0.0005%
- Obsługa formatów audio:
 - PCM 32bit/384kHz
 - DoP DSD64/128
 - Natywny DSD64/128/256